

CLEANER

DETERGENTE PER PVC RIGIDO, PVC-C E ABS



TEMPO DI COSERVAZIONE

Almeno 24 mesi, negli imballi originali in ambiente asciutto e a una temperatura compresa tra +5°C e +25°C. Stabilità limitata a confezione aperta.



DESCRIZIONE PRODOTTO

Detergente per la pulizia lo sgrassaggio e preparazione delle superfici di tubi, manicotti e raccordi in PVC rigido, PVC-C e ABS prima dell'incollaggio.

CAMPI DI APPLICAZIONE

Per la pulizia e sgrassaggio di tubi, manicotti e raccordi in PVC rigido, PVC-C e ABS. Indicato per la pulizia di pennelli e utensili utilizzati in fase di incollaggio. Non indicato per la diluizione di adesivi a base di PVC.

APPLICAZIONI

Utilizzo: Indicazioni di numero di incollaggi per litro: Indicazioni di numero di applicazioni per litro:

Ø	32	40	50	63	75	90	110	125	160	200	250
#	800	700	650	550	330	250	160	140	90	50	35

Modalità di utilizzo:

1. Applicare con un panno pulito estremamente assorbente.
 2. Pulire e sgrassare le superfici da incollare.
 3. Rimuovere eventuale condensa con panno pulito e lasciare asciugare bene.
- Chiudere immediatamente la latta dopo l'utilizzo.

SPECIFICHE TECNICHE

Materiale di base: Miscela di solventi contenente anche MEK.

Colore: Trasparente

Viscosità: ca. 1 mPa.s.

Densità: ca. 0,82 g/cm³

Punto di infiammabilità: K1 (<21°C)

Onze adviezen zijn gebaseerd op uitgebreide onderzoeken en praktijkervaringen. In verband met de grote verscheidenheid van materialen en/of omstandigheden waaronder wordt gewerkt, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de verkregen resultaten en/of enige schade die het gevolg zou zijn van het gebruik van het product. Wij staan echter graag voor u klaar met advies.