

# PE CLEANER

## PULITORE PER PE, PP, PVDF E PB



### DESCRIZIONE PRODOTTO

Pulitore per PE, PP, PVDF e PB.

### CAMPI DI APPLICAZIONE

per la pulizia e sgrassaggio di tubi, manicotti e raccordi in PE, PP, PVDF e PB prima della termosaldatura.

### APPLICAZIONI

**Utilizzo:** Indicazioni di numero di applicazioni per litro:

Ø	32	40	50	63	75	90	110	125	160	200	250
#	800	700	650	550	330	250	160	140	90	50	35

### Modalità di utilizzo:

1. Applicare con un panno pulito estremamente assorbente.
  2. Pulire e sgrassare le superfici da incollare.
  3. Rimuovere eventuale condensa con panno pulito e lasciare asciugare bene.
- Chiudere immediatamente la latta dopo l'utilizzo.

### SPECIFICHE TECNICHE

**Materiale di base:** Miscela di solventi alifatici

**Colore:** Trasparente

**Viscosità:** ca. 1 mPa.s.

**Densità:** ca. 0,7 g/cm<sup>3</sup>

**Punto di infiammabilità:** K1 (<21°C)

### TEMPO DI COSERVAZIONE

Conservare negli imballi originali in ambiente asciutto e a una temperatura compresa tra +5°C e +25°C. Se ben conservato il prodotto è stabile per almeno 24 mesi. Stabilità limitata a confezione aperta.

Onze adviezen zijn gebaseerd op uitgebreide onderzoeken en praktijkervaringen. In verband met de grote verscheidenheid van materialen en/of omstandigheden waaronder wordt gewerkt, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de verkregen resultaten en/of enige schade die het gevolg zou zijn van het gebruik van het product. Wij staan echter graag voor u klaar met advies.